

KONTROLER YRC1000

Dimenzije	598 x 490 x 427 mm
Masa	70 kg
Klasa zaštite	IP54
Sistem hlađenja	Indirektno hlađenje
Temperatura radne okoline	Tijekom rada: 0°C do 45°C Tijekom skladištenja: -10°C do 60°C
Relativna vlažnost	90%
Napajanje	Trofazno 380-440 VAC (+10%, -15%), 50/60 Hz (±2%)
Digitalni ulazi i izlazi	Specijalizirani signali: 19 ulaznih i 6 izlaznih Opći signali: 40 ulaznih i 40 izlaznih
Kapacitet programa	200 000 koraka, 10 000 instrukcija CIO ladder: 20 000 koraka
Utori za proširenje	2 x PCIe ili 2 x PCI ili 1 x PCI/1 x PCIe
LAN	2 (10BASE-T/100BASE-TX)
Sučelje	RS-232C/RS422: 1 ch
Programski jezik	INFORM III

RUČNA PROGRAMSKA JEDINICA

Dimenzije	152 x 299 x 53 mm
Masa	0.73 kg
Materijal	Ojačana plastika
Opis	Uređaj sadrži: tipke za pomicanje pokazivača, tipke za osi, numeričke tipke, tipke za primjenu, tipku u slučaju nužde, USB utor, utor za SD karticu, tipku za promjenu moda
Ekran	5,7“ LCD ekran u boji Ekran na dodir 640 x 480 piksela
IEC klasa zaštite	IP54